

STAPPENPLAN

READ BEFORE INSTALL

PAS À PAS

LISEZ AVANT D'INSTALLER

PHASED PLAN

READ BEFORE INSTALLATION



Installatiehandleiding

Manuel d'installation

Installation guide



Aandachtspunten/ Points d'attention/ Attention

NL

Gelieve het product voor de installatie te controleren op beschadigingen. Beschadigde producten mogen niet geïnstalleerd worden. De afvoerleiding moet in overeenstemming met de DIN normen geïnstalleerd worden. Controleer na de aansluiting van de afvoerbuis de dichtheid van de afvoerleiding.

Ten laatste na 0,5 meter van DN40 op DN50 overgaan of voor een bocht.

Alle producten met het volgend symbool (zoals cementsluis-verwijderaar, ontstopper, ...) mogen niet gebruikt worden met ons systeem. Ook oplosmiddelen zoals aceton, ... mogen niet gebruikt worden.



Steeds direct afvoeren naar de standleiding $\geq \varnothing 110$ mm.

Bovenkant Solidslope™ dient gelijk te liggen met bestaande of aan te brengen specievloer.

Uitsparing maken in de specievloer van ± 10 cm groter dan de Solidslope™, of uitsparing controleren op deze afmeting.

FR

Veillez vérifier avant l'installation si le produit n'est pas endommagé. Les produits endommagés ne peuvent pas être installés. La conduite d'évacuation doit être posée conformément aux normes DIN. Après le raccordement du tuyau d'évacuation, contrôlez l'étanchéité de la conduite d'évacuation.

Passez de DN 40 au DN 50 au plus tard après 0,5 mètre ou avant un coude.

Il est interdit d'utiliser dans notre système tous les produits qui portent le symbole suivant (comme produit pour éliminer le lait de ciment, déboucheur...). Les solvants tels que l'acétone, etc. ne peuvent pas être utilisés non plus.



Évacuez toujours directement vers la colonne $\geq \varnothing 110$ mm.

Le côté supérieur du Solidslope™ doit être au même niveau que la chape existante ou à poser.

Pratiquez un évidement dans la chape de ± 10 cm de plus que le Solidslope™, ou vérifiez si l'évidement possède ces dimensions.

EN

Please check the product for damages before installation. Damaged products may not be installed. The drain pipe must be installed according to the DIN standards.

After 0.5 meter of DN40 continue with DN50 or for a curve.

No products with the following symbol (like cement residue remove, drain unblocker, ...) may be used with our system.



Always drain directly to the position $\geq \varnothing 110$ mm.

The top of the Solidslope™ should be equal with the existing or to be applied mortar floor.

Make a cut-out in the mortar floor, approximately 10 cm larger than the Solidslope™, or check the cut-out for this dimension.

Indien men in een ongunstige situatie terecht komt waarbij de verstelbare steunschijven niet kunnen geplaatst worden, dient men gebruik te maken van de LIQUID SCREED (RENO LIQUID).

Si la configuration locale ne permet pas d'utiliser les disques de support réglables, vous devez utiliser le LIQUID SCREED (RENO LIQUID).

If one stumbles across an unfavourable situation where the adjustable support disks cannot be placed, the LIQUID SCREED product should be used (RENO LIQUID).

STAPPENPLAN

PAS À PAS

PHASED PLAN

READ BEFORE INSTALL

INSTALLATIE
INSTALLATION
INSTALATION

1

WANDTEGELDIKTE BEPALEN
DÉTERMINER L'ÉPAISSEUR DU CARRELAGE MURAL
DETERMINE THE WALL TILE THICKNESS

MAAK UW KEUZE
FAITES VOTRE CHOIX
CHOOSE BETWEEN

2A



2B

RENO

RENO LIQUID

FINISH
FINITION
FINISH


3

AFWERKING
PARACHÈVEMENT
FINISHING

In de verpakking/ dans la case/ in the box

Incl. *

- ① - Solidslope™ (bezand onder/bovenkant, voorzien van een donkergrijze dilatatieband rondom, incl sifon).
 - Solidslope™ (sablé face inférieure/supérieure, pourvu d'un ruban de dilation gris foncé tout autour, inclusif siphon).
 - Solidslope™ (sanded bottom / top, with a dark grey expansion band around, including siphon).
- ② - Roosterdrager in RVS look
 - Porte-grille en aspect inox
 - Grid support in stainless steel look
- ③ - Verbindingstape
 - Ruban de raccordement
 - Connection tape
- ④ - MS polymeerlijm
 - MS polymeerlijm
 - MS polymeerlijm
 - MS polymer adhesive
- ⑤ - 2 x Mof (zwart) Ø:40
 - 2 x Manchon (noir) Ø 40 mm
 - 2 x Muff (black) Ø: 40
- ⑥ - Verstelbare steunschijven + Sleuteltje om steunschijven op te hogen
 - Disques de support réglables + clé pour rehausser les disques de support
 - Adjustable support disks + Key to raise support disks
- ⑦ - Afstelblokje
 - Blochet de réglage
 - Adjustable block




*

-NL
-FR
-EN

- Optioneel/ Optionnel/ Optional:

-

Stappenplan / Pas à pas/ Phase Plan



① Dilatatie
Delatation
Expantion


② Aanwerken met specie/chape of liquid screed
Égaliser avec la chape ou liquid screed
Filling with screed or liquid screed

③ Bovenkant Solidslope™ dient gelijk te liggen met bestaande of aan te brengen specie/chapevloer.
Le côté supérieur du Solidslope™ doit être au même niveau que le mortier/la chape existant ou à poser.
The top of the Solidslope™ should be equal with the existing or to be applied mortar / screed floor.


INSTALLATIE
INSTALLATION
INSTALLATION

1

WANDTEGELDIKTE BEPALEN DÉTERMINEZ L'ÉPAISSEUR DU CARRELAGE MURAL DETERMINE THE WALL TILE THICKNESS



① Tegel + lijm ≤ 12mm
Carreau + colle ≤ 12mm
Tile + Glue ≤ 12mm



② Tegel + lijm > 12mm = X
Carreau + colle > 12mm = X
Tile + Glue > 12mm = X

Stappenplan / Pas à pas/ Phase Plan

Maak uw keuze
Fait votre choix
Make your choice

2A RENO




Aanwerken met droge specie / chape. (RENO)
Égaliser avec le mortier sec/la chape. (RENO)
Fill with dry mortar / screed. (RENO)

Maak uw keuze
Fait votre choix
Make your choice

2B RENO LIQUID



Ondergieten met liquid screed. (RENO liquid)
Jointoyer avec le liquid screed. (RENO liquid)
Cast with liquid screed. (RENO liquid)



AFWERKING
FINITION
FINITING

3 AFWERKING/TEGELZETTER PARACHÈVEMENT/CARRELEUR FINISHING/ TILER



Afwerken met de verbindingstape.
Parachevez avec le ruban de raccordement.
Finish with connection tape.



Plaatsen van de afwerkingsprofielen.
Posez les profilés de finition.
Place the finishing profiles.

>> GA NAAR HANDLEIDING 1 <<
>> ALLEZ AU MANUEL 1 <<
>> GO TO MANUAL 1 <<

